



"POLIMAX GRANIT" POLIESTERINIS GLAISTAS

Aprašymas

"Polimax Granite" - tai poliesterio derva, pagaminta marmuro ir natūralaus akmens pagrindu. Naudojama taisyti ar užpildyti tokioms medžiagoms kaip marmuras, granitas, natūralus akmuo, dirbtinis marmuras, keramika ir plytos. Tinka vertikaliam naudojimui neišsikreipia ir nesuteka.

LOJ informacija

Šio produkto (produkto kategorija: IIBb), paruošto naudoti, EB ribinė vertė: 250 g/l. LOJ kiekis gautame produkte yra 192 g/l. LOJ kiekis gatavame produkte yra < 100 g/l.

Užsakymo kodas	Formatas	Spalva
Polimax Fiber	g / l	Smėlio/baltos/juodos/permatomos
1/1	1000 – 0,55	
2/1	1625 – 0,96	
3/1	2450 – 1,44	



Paruošimas ir naudojimas

Prieš tepant paviršių reikia nuvalyti nuo alyvos, drėgmės, dulkių ir purvo. "Polimax Granite" poliesterio glaistą galima naudoti ant marmuro, granito, travertino, natūralaus akmens, dirbtinio marmuro, plytelių, keramikos, medžio, plytų ir betono paviršių. Jis tepamas laikantis nurodytų proporcijų. Kietėjimo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros.

UAB "STURD"

Laikymo sąlygos

"Polimax Granite" turi būti laikomas originalioje pakuotėje, vėsioje vietoje, sandariai uždarytas. Tinkamoje temperatūroje nuo +5 iki +25 °C jis gali būti laikomas vienerius metus.

	PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS Nuvalykite paviršių Pakartotinai nuvalykite su acetonų arba skiediklių tolimesniam darbui						
	SUDĖTIS Pagal tūrį: Polimax Fiber + 2 % Su dibenzoilo peroksido kietikliu - Raudona 5-6 min. 20 °C temperatūroje	Tankis, 20 °C	Kietumas (Shore D) 30 min.				
		1,7 g/cm ³ / ±0,1	65 - 70± 5				
	Naudojimas Užtepkite mentele. Tolygiai spaudžiant užtepkite kelis sluoksnius. Neužtepkite visų sluoksnių iš karto.						
	Džiovinimas  arba  2-3 min. 50 % galia (trumposios bangos). Džiovinimo laiką galima keisti priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės.						
	Šlifavimas						
	<table><tr><td>pradinis</td><td>P80 - P120</td></tr><tr><td>galutinis</td><td>P180 - P240</td></tr></table>	pradinis	P80 - P120	galutinis	P180 - P240	<table><tr><td>Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"</td></tr></table>	
pradinis	P80 - P120						
galutinis	P180 - P240						
Apdailai, defektų taisymui ir įbrėžimų užpildymui galima naudoti "Polimax Glaze"							
	Sauga Degus. Įkvėpus gali pakenkti sveikatai. Neįkvėpti jo garų. Garai gali sukelti savaiminį užsidegimą. Dirgina akis ir odą. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Naudoti gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo karščio ir liepsnos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite nepanaudoto mišinio atgal į talpyklą. Dirbti leidžiama tik kvalifikuotam personalui.						